

 *multitone*

**EkoCare®**

**Romlampe**





## Beskrivelse

Når en pasient anroper fra rompanelet vil romlampen over døra lyse samtidig med en tone. Tone kan settes til av eller på i konfigurasjonen.

Romlampen fungerer også som en repeater og vil dermed være en del av den trådløse EkoCare infrastrukturen.

Romlampen drives med 4x C-Celle batterier med en forventet levetid på 16-24 måneder. Tiden er avhengig av bruk. Alternativt kan 24DC kobles til.

Lampen er laget i anti-bakteriell ABS for beskyttelse og den har en kapslingsgrad på IP54. Lampen monteres på vegg med 3x3mm skruer.

Lampekapslingen er laget i diffus plast og lyset fra LED'ene vil lyse i 90° opp og ned samt rett fremover.

Romlampen kan assosieres med flere rompaneler (maks 4 stk). Hvis flere rompaneler er assosiert til en romlampe vil anrop med høyest prioritet vises.

Dersom to eller flere romlamper blir benyttet for en avdeling vil lampene bli synkronisert slik at signalene er identiske.

Tiden fra en knapp blir aktivert til anropet blir registrert på lampen vil ikke overstige 6 sekunder.



## Tekniske data

- Dimensjoner (BxDxH) : 101 x 50 x 141 (mm)
- Vekt: 179g
- Lydgiver: 2KHz resonans frekvens mellom 500Hz til 2,000 Hz
- Lydnivå: 85dB (2m avstand)
- LED: Rød, gul, blå og grønn
- Innkapsling: Anti-microbial med Biomaster antibacterial teknologi

Status	Farge knapp	Farge & sekvens 24V	Farge & sekvens batteri drift
Hvile		Gul fast	Dempet Gul i mørke omgivelser. Av i lyse omgivelser
Anrop pasient	Amber	Amber fast	Amber sakte blink
Nødanrop	Rød	Rød hurtig blink	Rød sakte blink
Assistanse Pleier	Blå	Blå fast	Blå sakte blink
Tilstede Pleier	Grønn	Grønn fast	Grønn sakte blink
Sabotasje		Lilla fast	Lilla sakte blink